

Autoclave GR-SAS para laboratorio P3

Descripción

El GR-SAS es un autoclave diseñado para procesos seguros y eficientes de esterilización en entornos de alto control, como laboratorios P3. Además, está disponible en capacidades de 60L, 85L y 110L. Este equipo incluye un filtro PTFE Sartorius de 0.2 µm que evita la liberación de contaminantes durante el ciclo y se esteriliza junto con la muestra, ofreciendo así un nivel extra de bioseguridad.

Asimismo, su ventilador de enfriamiento rápido reduce los tiempos de espera entre ciclos, lo que mejora la eficiencia operativa. Por otra parte, el GR-SAS puede fabricarse en acero inoxidable 316L, material ideal para entornos que requieren resistencia a agentes corrosivos y productos químicos agresivos. En consecuencia, este autoclave cumple con los estándares de laboratorios de bioseguridad nivel P3, siendo perfecto para investigación biomédica, farmacéutica y microbiológica.

Características principales del Autoclave GR-SAS para laboratorio P3

- Enfriamiento rápido: cuenta con un ventilador que acorta el tiempo de enfriamiento tras la esterilización.
- Esterilización a alta temperatura: alcanza hasta 138 °C para una esterilización efectiva.

ventas@abatec.com.mx

- Programa múltiple: ofrece más de 10 programas preconfigurados para diferentes tipos de muestras.
- Función de bioseguridad: incluye un filtro PTFE 0.2 µm esterilizable y cumple con estándares P3.
- Opción en acero inoxidable 316L: resistente a agentes corrosivos y químicos agresivos.

Gracias a estas características, el GR-SAS es una solución confiable para laboratorios que requieren alta seguridad y eficiencia en sus procesos.

ventas@abatec.com.mx