

HRC 2 basic

Descripción

El **HRC 2 basic** es un **circulador compacto de alto rendimiento** diseñado para laboratorios que requieren un control preciso de la temperatura. Opera en un rango de **-20 °C a 100 °C**. Su **reservorio de 4 litros con aislamiento de alta calidad** permite tiempos de calentamiento muy cortos. Además, minimiza la pérdida de calor, garantizando eficiencia energética incluso a bajas temperaturas.

Gracias a su **bomba de presión y succión regulable**, el HRC 2 basic proporciona un **flujo de termofluido uniforme y continuo**. Esto optimiza la transferencia térmica sin escalonamientos. Además, su **condensador regulado según la demanda y la velocidad** reduce el ruido operativo. Disminuye también los costos energéticos, convirtiéndolo en un equipo fiable para uso continuo en laboratorio.

Características principales HRC 2 basic

- Circulador compacto con control de temperatura **-20 °C a 100 °C**.
- Reservorio de **4 litros** con aislamiento de alta eficiencia.
- **Bomba de presión y succión ajustable** para un flujo eficiente del termofluido.

ventas@abatec.com.mx

- Condensador regulado según demanda para **menor ruido y ahorro de energía**.
- Control mediante sensor **PT 100** (funcionamiento) y **PT1000** (seguridad).
- Ideal para laboratorios, investigación y aplicaciones de control térmico preciso.

ventas@abatec.com.mx