

Circulador de alto rendimiento HRC 2 control

Descripción

Circulador de alto rendimiento HRC 2 control

El **HRC 2 control** es un **circulador compacto de alto rendimiento**, ideal para laboratorios que necesitan un **control preciso de temperatura**. Su rango de operación va de **−30 °C a 100 °C**, por lo que se adapta fácilmente a diferentes aplicaciones.

Además, cuenta con un **reservorio de baño de 4 litros**, fabricado con **aislamiento térmico de alta calidad**. **Gracias a ello**, ofrece tiempos de calentamiento más rápidos y **reduce la pérdida de energía** incluso al trabajar con temperaturas muy bajas.

En consecuencia, el HRC 2 control garantiza **rendimiento, estabilidad y eficiencia**, convirtiéndose en una herramienta confiable para tareas de investigación, control de calidad y procesos industriales.

Información técnica

- Tipo de aplicación: Termostato de circulación
- Clasificación DIN 12876: Clase III (FL)

ventas@abatec.com.mx

- Agente de refrigeración: R134a (230 g)
- Presión máxima del agente frigorífico: 20 bar
- Potencia de calefacción: 1200 W
- Rango de temperatura: –30 °C a 100 °C
- Temperatura mínima de funcionamiento: –30 °C
- Estabilidad de temperatura DIN 12876: ±0.05 K
- Control de temperatura: PID
- Sensor de temperatura: PT100 (funcionamiento) / PT1000 (seguridad)
- Tipo de bomba: presión/succión ajustable

ventas@abatec.com.mx