

KS 130 control NOL

Descripción

El **KS 130 control NOL** es un agitador orbital profesional ideal para aplicaciones donde se necesita una mezcla delicada y constante. Su movimiento circular de 4 mm asegura una dispersión uniforme, mientras que su rango de velocidad de 80 a 800 rpm lo hace versátil para múltiples tipos de reactivos y recipientes.

El temporizador programable de 1 minuto hasta 99 h 59 min (o modo continuo) permite personalizar protocolos de agitación prolongada. La pantalla LED facilita la lectura de parámetros y su interfaz RS232 permite el control mediante software (como labworldsoft®) para registrar datos o integrar la unidad a procesos automatizados.

Este modelo tiene un peso máximo de agitación de 2 kg e incluye tornillos de fijación y una llave para montaje de plataforma compatible (no incluida). El **KS 130 control NOL** está diseñado con una estructura robusta y cumple con el estándar de protección IP21.

Información técnica

- Tipo de movimiento: Circular (orbital)
- Diámetro orbital: 4 mm

ventas@abatec.com.mx

- Capacidad: hasta 2 kg
- Velocidad: 80 – 800 rpm
- Ajuste de tiempo: 1 – 5999 min / continuo
- Indicadores: LED para velocidad y tiempo
- Interfaz RS232 para control externo
- Dimensiones: 270 x 98 x 316 mm
- Peso: 9.8 kg
- Voltaje: 100–120 V, 50/60 Hz
- Consumo energético: 45 W
- Protección IP21