

Medidor portátil de CE/TDS/Salinidad/Temp MAX

Descripción

AK115 Medidor portátil de CE/TDS/Salinidad/Temperatura MAX Ideal para comprobaciones rápidas y precisas en laboratorios y escuelas, el AK115 también se utiliza para analizar el agua de piscinas, procesos litográficos, calderas y torres de refrigeración, acuicultura, acuarios y niveles de nutrientes en hidroponía. Especificaciones: Rango de conductividad Resolución Precisión 0,0 a 199,9 µS/cm 0,1 µS/cm ± 2 % FS 200 a 1999 µS/cm 1 µS/cm 2,00 a 19,99 mS/cm 0,01 mS/cm 20,0 a 150,0 mS/cm 0,1 mS/cm Rango de salinidad 0 a 10ppt 0.01ppt ± (2%FS + 1 digit) Gama TDS 0 a 199,9 ppm 0,1 ppm ± 2 % FS 200 a 1999 ppm 1 ppm 2,00 a 19,99 ppt 0,01 ppt 20,0 a 75,0 ppt 0,1 ppt Rango de temperatura -5,0 a 60,0 °C 0,1 °C ± 0,5 °C Calibración de conductividad: 1 punto automático – 5 tampones estándar. Compensación automática de temperatura: 0 a 80 °C. Compensación manual de temperatura: 0 a 80 °C. Sonda EC/TDS/Temp: AK1020 (incluida). Sonda de temperatura: Sensor de temperatura integrado. LCD con retroiluminación: Encendido/Apagado. Apagado automático: 10 minutos. Lectura (HOLD): Manual. Temperatura de funcionamiento: 0 a 50 °C. Humedad relativa de funcionamiento: 10 a 90 % HR. Carcasa: IP65. Tipo de batería: 1 batería de 9 V (incluida). Dimensiones (An x L x Al): 83 x 175 x 34 mm. Peso: 257 g. El AK115 MAX se suministra con lo siguiente: Estuche rígido de transporte. Sonda AK1020 EC/TDS/salinidad/temperatura. 20 ml de solución de calibración 1413 µS/cm. 20 ml de solución de calibración 12,88 mS/cm. Manual de instrucciones. 1 pila de 9 V. Accesorios opcionales: AK1060: Funda de goma para medidores portátiles MAX. AK4523: Solución de calibración de 1413 µS, botella de 250 ml. AK4524: Solución de calibración de 12,88 mS, botella de 250 ml.

ventas@abatec.com.mx