

Medidor portátil de OD/Temp Max con sonda óptica de OD

Descripción

Medidor portátil de temperatura y OD AK121 MAX con sonda óptica de OD Los sensores ópticos de oxígeno disuelto combinan una medición precisa con un bajo mantenimiento para monitorear el nivel de oxígeno disuelto en las aplicaciones de agua. El AK121 MAX es ideal para aplicaciones de acuicultura y medio ambiente. Especificaciones: Rango: OD: 0 a 20,00 mg/L (ppm) 0 a 200 % de saturación Temperatura: 0 a 40 ºC Resolución: OD: 0,01 / 0,1 mg/L 0,1 % Temperatura: 0,1ºC Exactitud: OD: ± 0,3 mg/L (0 a 10,00 mg/L) ± 2% de la lectura (de 10,00 a 20,00 mg/L) Temperatura: ± 0,5ºC Calibración OD: 2 puntos automático / en 100% aire y 0 oxígeno Compensación automática de temperatura: 0 a 40 °C Sonda óptica OD: AK1030 (incluida) Sonda de temperatura: sensor de temperatura incorporado LCD con retroiluminación: encendido/apagado Apagado automático: 10 minutos Lectura (HOLD): Manual Temperatura de funcionamiento: 0 a 40 °C HR de funcionamiento: 10 a 90 % HR Carcasa: IP65 Tipo de batería: batería recargable 3,7v Dimensiones (ancho x largo x alto): 83 x 175 x 34 mm Peso: 257 g AK121 MAX se suministra completo con: Estuche rígido AK1030: Sonda óptica de temperatura y OD con cable de 4 metros Manual de instrucciones 1 batería recargable 3,7v Accesorios opcionales: AK1060: Funda de goma para medidores portátiles MAX

ventas@abatec.com.mx