

Medidor portátil de pH/ORP/Temp

Descripción

Especificaciones técnicas: Rango: pH: -2.00 a 16.00 pH ORP: -1999 a 1999 mV Temperatura: 0 a 80 ºC Resolución: pH: 0.01 pH ORP: 1 mV Temperatura: 0.1 ºC Precisión: pH: ±0.02 pH ORP: ±3 mV Temperatura: ±0.5 ºC Temperatura de operación: 0 a 50 °C Humedad Relativa de operación: 10 a 90 % RH Grado de protección: IP65 Tipo de batería: 1 batería de 9V (incluida) Dimensiones (Ancho x Largo x Alto): 83 x 175 x 34 mm Peso: 257g AK115 MAX SUMINISTRADO COMPLETO: Estuche rígido de transporte Electrodo de Conductividad/TDS/Temperatura AK1020 20 ml de solución de calibración de Conductividad 1413 µS/cm Manual de instrucciones 1 batería de 9V Accesorios opcionales: AK1030: Electrodo de Conductividad/TDS/Salinidad con conector BNC y cable de 1 metro AK1060: Funda de goma para medidores portátiles MAX AK4607: Solución de calibración de Conductividad 1413 µS/cm – 250 mL AK4608: Solución de calibración de Conductividad 12880 µS/cm – 250 mL AK4609: Solución de calibración de Conductividad 111.9 mS/cm – 250 mL AK4530: Solución de almacenamiento para electrodos de Conductividad/TDS – 250 mL AK4531: Solución de limpieza para electrodos de Conductividad/TDS – 250 mL

ventas@abatec.com.mx