

Medidor portátil de pH/ORP/Temp

Descripción

Especificaciones técnicas: Rango: pH: -2.00 a 16.00 pH ORP: -1999 a 1999 mV Temperatura: 0 a 80 ºC Resolución: pH: 0.01 pH ORP: 1 mV Temperatura: 0.1 ºC Precisión: pH: ±0.02 pH ORP: ±3 mV Temperatura: ±0.5 ºC Calibración de pH: hasta 3 puntos automática – 5 soluciones tampón estándar 4.01, 6.86, 7.00, 9.18 y 10.01 pH Compensación automática de temperatura: 0 a 80 ºC Compensación manual de temperatura: 0 a 80 ºC Electrodo de pH/Temperatura: AK1001 (incluido) Sonda de temperatura: Sensor de temperatura incorporado Pantalla Oled: Encendido/Apagado Apagado automático: 10 minutos Lectura (HOLD): Manual Temperatura de operación: 0 a 50 ºC Humedad relativa de operación: 10 a 90 % RH Grado de protección: IP65 Tipo de batería: 1 batería de 9V (incluida) Dimensiones (Ancho x Largo x Alto): 83 x 175 x 34 mm Peso: 257g AK110 MAX COMPLETO INCLUYE: Estuche rígido de transporte Electrodo de pH/Temperatura AK1001 Solución de calibración pH 7.01 (20 ml) Solución de calibración pH 4.01 (20 ml) Solución de calibración pH 10.01 (20 ml) Solución electrolítica KCL (20 ml) Manual de instrucciones 1 batería de 9V Accesorios opcionales: AK1010: Electrodo de ORP con conector BNC y cable de 1 metro AK1060: Funda de goma para medidores portátiles MAX AK4504: Solución de calibración pH4.01 (250 ml) AK4507: Solución de calibración pH 7.00 (250 ml) AK4510: Solución de calibración pH 10.00 (250 ml) AK4530: Solución de almacenamiento KCL para electrodos de pH (250 ml) AK4531: Solución de limpieza para electrodos de pH (250 ml)

ventas@abatec.com.mx