

MVP 10 basic

Descripción

El **MVP 10 basic** es una **bomba de vacío compacta y resistente**, ideal para **aplicaciones secas sin aceite** en laboratorios e industrias químicas. Su diseño plano y robusto garantiza **larga vida útil**, facilidad de mantenimiento y servicio técnico sencillo.

Información Técnica

- **Ritmo de la bomba (50/60 Hz):** 1.7 m³/h
- **Tasa de bombeo máx (50/60 Hz):** 28.3 l/min
- **Presión final:** 7 mbar
- **Presión final con lastre de gas:** 15 mbar
- **Niveles de succión:** 2
- **Cilindros:** 2

ventas@abatec.com.mx

- **Diámetro conexión succión:** 10 mm
- **Diámetro conexión presión:** 10 mm
- **Válvula de lastre de gas:** sí
- **Presión de entrada:** 7 – 1050 mbar
- **Velocidad (50Hz / 60Hz):** 1380 / 1680 rpm
- **Nivel de ruido a baja presión:** 65 dB(A)
- **Dimensiones (An x Al x Pr):** 245 x 155 x 320 mm
- **Peso:** 11.5 kg
- **Temperatura ambiental permitida:** 10 – 40 °C
- **Humedad relativa permitida:** 80 %
- **Clase de protección:** IP 54
- **Voltaje / Frecuencia:** 115 V / 50-60 Hz
- **Consumo de energía:** 180 W

ventas@abatec.com.mx