

MZ 2C EX+AK+EK

Descripción

El **sistema de vacío MZ 2C EX +AK+EK** combina **resistencia química avanzada**, seguridad ATEX y tecnología robusta para entornos industriales exigentes.

Su **vacío final alcanza los 12 mbar** y su **capacidad de aspiración es de 1.9 m³/h a 50 Hz**, ofreciendo un rendimiento confiable para aplicaciones con tolerancia a vapores.

Incorpora un **motor antideflagrante integrado**, con **autobloqueo de sobrecarga** y **protección contra exceso de temperatura**, eliminando la necesidad de protecciones externas adicionales.

El equipo cuenta con **válvulas de seguridad de sobrepresión** en entrada y salida, y opciones avanzadas como **purga con gas inerte** y **detección de ruptura de membrana** para garantizar seguridad operativa.

Beneficios

- **Resistencia química ATEX** para entornos con vapores agresivos.
- **Vacío final de 12 mbar** con estabilidad garantizada.

ventas@abatec.com.mx

- **Motor antideflagrante integrado** con protección térmica y de sobrecarga.
- **Válvulas de seguridad de sobrepresión** en entrada y salida.
- **Opciones de purga con gas inerte** y detección de ruptura de membrana.
- **Separador AK y condensador EK** para protección y recuperación de solventes.
- **Operación confiable** en aplicaciones químicas y farmacéuticas.

ventas@abatec.com.mx