

Aislador farmacéutico de contención aséptica para compuestos NU-NR800

Descripción

El Aislador Farmaceutico NU-NR800 **NuAire** es un **aislador de contención aséptico** diseñado para ofrecer un **entorno seguro y controlado** en la preparación de **fármacos estériles y peligrosos**.

Construido con **acero inoxidable** y una **ventana frontal de policarbonato con guantes**, garantiza eficiencia mediante **20 renovaciones de aire por minuto** con **filtro HEPA ISO Clase 5**. Su cámara de intercambio mantiene **presión negativa superior a la cámara de trabajo**, mientras que la cámara de trabajo está a presión negativa respecto a la sala, creando una **cascada de presión** que previene contaminación y fuga de materiales peligrosos.

Transición de Escape NU-916-797

La **transición de extracción NU-916-797** está diseñada para integrarse perfectamente con el NU-NR800:

- Compatible con sistemas de extracción externos.
- Cumple fácilmente con **USP 800**.

ventas@abatec.com.mx

- Requiere volúmenes de extracción menores, reduciendo costos de instalación y operación.

Nota: Este accesorio se vende por separado y se recomienda una **evaluación de riesgos** para asegurar su idoneidad.

NU-NR800 Aislador de contención aséptico para compuestos de transición de escape

Seguridad y Usabilidad

- **Ventana de transferencia con contrapeso**: aislada en la pared intercámara para mantener la esterilidad.
- **Deslizamiento suave**: operación con un solo toque y una sola mano.
- **Cerradura especializada**: asegura que la puerta de transferencia interna permanezca cerrada cuando la puerta exterior está abierta, previniendo contaminación.

Sistema de Control Electrónico FlowGard

El **sistema FlowGard** monitorea continuamente los **diferenciales de presión negativa**, detectando cualquier desviación que pueda comprometer la esterilidad:

- Alarmas en tiempo real durante la preparación de medicamentos peligrosos.
- Control confiable en cada etapa del proceso.

Presión Negativa para Máxima Esterilidad

ventas@abatec.com.mx

- Mantiene **presión negativa constante** en todo el aislador.

- **Cámara de intercambio** con presión más alta que la cámara de trabajo.

ventas@abatec.com.mx