

Aislador de contención aséptica para compuestos NU-NTE800

Descripción

El aislador farmacéutico NU-NTE800 de Nuaire, también conocido como **Aislador de Contención Aséptica NU-NTE800**, es la solución ideal para farmacias que preparan **medicamentos estériles y peligrosos**. Este equipo garantiza seguridad, eficiencia y cumplimiento de estándares ISO Clase 5, gracias a su **acero inoxidable robusto** y **ventana de policarbonato con puertos de guantes integrados**.

El NU-NTE800 cuenta con **flujo de aire HEPA** con 20 renovaciones por minuto y un **sistema de doble cámara con presiones negativas diferenciadas**, evitando la contaminación interna y la fuga de agentes peligrosos.

Características Principales

- **Puerta corredera**: facilita la transferencia de materiales.
- **Ventana frontal abatible**: permite un mantenimiento cómodo.
- **Monitor digital PharmaGard™**: controla la presión interna y alerta sobre desviaciones.

ventas@abatec.com.mx

- **Opcional sistema de eliminación de residuos**: mejora seguridad y flujo de trabajo.
- **Barreras físicas superiores**: protege tanto al producto como al usuario.

Sistema de Control Electrónico FlowGard

El **sistema FlowGard** maximiza la seguridad de las preparaciones mediante:

- **Manómetros minihelic** para monitoreo en tiempo real de la presión en ambas cámaras.
- Detección inmediata de desviaciones de presión negativa.
- **Panel con botones de membrana**: control sencillo de ventilador e iluminación.
- **Mecanismo de enclavamiento**: detiene el flujo de aire ante fallas, protegiendo al operador.

Aislador de contención aséptico para compuestos NU-NTE-800 Sistema de control electrónico FlowGard

Diferenciales de Presión Interna

El NU-NTE800 mantiene:

- **Presión negativa constante** en todo el aislador.
- Presión más alta en la cámara de intercambio que en la cámara de trabajo.
- **Flujo descendente de aire filtrado HEPA** a 45–55 pies por minuto y 20 renovaciones por minuto.

ventas@abatec.com.mx

- Todo el aire contaminado se expulsa hacia un sistema externo, evitando recirculación y garantizando contención máxima.

ventas@abatec.com.mx