

ROCKER 2D basic compacto

Descripción

El **ROCKER 2D basic compacto** es una plataforma oscilante versátil, ideal para mezclar frascos, frascos de cultivo, placas de Petri y tubos. **Además**, su velocidad ajustable y ángulo fijo aseguran resultados consistentes. **Incluso** con cambios en la carga o el voltaje, mantiene una agitación constante.

También, funciona bien en incubadoras con temperaturas entre 4 y 50 °C. **Por otra parte**, su teclado táctil facilita el manejo. **Asimismo**, la estera de goma antideslizante mantiene la estabilidad durante la agitación.

Agitación y rendimiento

El movimiento oscilante tiene un ángulo fijo de 8°. Su velocidad varía entre 0 y 80 rpm, **por lo tanto**, se adapta a distintas necesidades. La plataforma soporta hasta 2 kg y es apilable para ahorrar espacio. **Gracias a esto**, puede funcionar de forma continua y confiable.

Plataforma y seguridad

El ROCKER incluye una estera de goma antideslizante para evitar que se mueva. **Además**, soporta ambientes con temperaturas de 4 a 50 °C y humedad hasta del 80%. La protección IP21 asegura un uso seguro y duradero.

Manejo y control

ventas@abatec.com.mx

El indicador de velocidad aparece en un display LED. El control ajusta la velocidad en pasos de 1 rpm para mayor precisión. **Por último**, sus dimensiones compactas y peso ligero facilitan su transporte y colocación.

Información técnica ROCKER 2D basic compacto

- Tipo de movimiento: oscilación
- Uso continuo permitido: 100%
- Plataforma apilable: sí
- Altura apilada: 30 mm
- Voltaje: 100–240 V, 50/60 Hz
- Voltaje DC: 24 V
- Consumo: 24 W / 1000 mA

ventas@abatec.com.mx