

ROTAVISC hi-vi I Complete

Descripción

La serie **ROTAVISC hi-vi I Complete** permite determinar la viscosidad de líquidos en cualquier área de aplicación, desde laboratorio hasta control de calidad. Este viscosímetro rotacional ofrece resultados rápidos y precisos, ya sean mediciones simples o exigentes. Su diseño incluye un juego de husillos estándar, soporte protector, sensor de temperatura y soporte ROTASTAND, asegurando un manejo seguro y eficiente de las muestras.

Información técnica ROTAVISC hi-vi I Complete

- **Rango de medición de la viscosidad:** 80,000,000 mPas
- **Precisión de la viscosidad:** ±1 %
- **Repetibilidad:** ±0.2 %
- **Torque del resorte:** 1.4374 mNm
- **Raíl de guía:** me-vi
- **Agujas de medición:** SP set-2

ventas@abatec.com.mx

- **Potencia del suministro del motor:** 4.8 W
- **Protección contra sobrecargas:** Sí
- **Dirección de rotación del motor:** Derecha
- **Visualización / Control:** Pantalla TFT
- **Rango de velocidad:** 0.01 – 200 rpm
- **Exactitud de velocidad:** ±0.01 rpm
- **Indicador y medida de esfuerzo de torsión:** Sí
- **Contador de tiempo:** Sí (0.017 – 6000 min)
- **Resolución de medida de temperatura:** 0.1 K
- **Sensor de temperatura:** PT 100 (conexión externa)

ventas@abatec.com.mx