

ROTAVISC hi-vi II Complete

Descripción

La **serie ROTAVISC hi-vi II Complete** permite medir la viscosidad de líquidos en todos los ámbitos, desde el laboratorio hasta control de calidad. Diseñado para mediciones simples o exigentes, ofrece resultados rápidos y precisos. Incluye un juego de husillos estándar (SP7-SP12), soporte protector, sensor de temperatura y soporte ROTASTAND, listo para su operación inmediata.

Información técnica ROTAVISC hi-vi II Complete

- **Rango de medición de la viscosidad:** 320,000,000 mPas
- **Precisión de la viscosidad:** ±1 %
- **Repetibilidad:** ±0.2 %
- **Torque del resorte:** 5.7496 mNm
- **Raíl de guía:** me-vi
- **Agujas de medición:** SP set-2

ventas@abatec.com.mx

- **Potencia del suministro del motor:** 4.8 W
- **Protección contra sobrecargas:** Sí
- **Dirección de rotación del motor:** Derecha
- **Visualización / Control:** TFT
- **Rango de velocidad:** 0.01 – 200 rpm
- **Exactitud de velocidad:** ±0.01 rpm
- **Indicador y medida de esfuerzo de torsión:** Sí
- **Contador de tiempo:** Sí (0.017 – 6000 min)
- **Resolución de medida de temperatura:** 0.1 K
- **Sensor de temperatura:** PT 100 (conexión externa)
- **Función de gráfico:** Sí
- **Modo de operación:** Contador de tiempo y operación continua

ventas@abatec.com.mx