

ROTAVISC lo-vi HELI Complete

Descripción

El **IKA ROTAVISC lo-vi HELI Complete** permite determinar la viscosidad de líquidos de baja viscosidad en todos los ámbitos de aplicación, desde laboratorio hasta control de calidad.

Incluye un juego de husillos estándar (SP1-SP4), protector de husillo, sensor de temperatura, conector rápido, conector de gancho y soporte **HELISTAND** con juego de husillos en T.

Información técnica

- **Rango de medición de la viscosidad:** 6,000,000 mPas
- **Precisión de la viscosidad:** ±1 %
- **Repetibilidad:** ±0.2 %
- **Torque del resorte:** 0.0673 mNm
- **Raíl de guía:** lo-vi
- **Agujas de medición:** SP set-1

ventas@abatec.com.mx

- **Potencia del motor:** 4.8 W
- **Protección contra sobrecargas:** Sí
- **Dirección de rotación del motor:** Derecha
- **Visualización / Control:** TFT
- **Rango de velocidad:** 0.01 – 200 rpm
- **Exactitud de velocidad:** ±0.01 rpm
- **Indicador y medida de esfuerzo de torsión:** Sí
- **Contador de tiempo:** Sí (0.017 – 6000 min)
- **Resolución de medida de temperatura:** 0.1 K