

RV 3 FLEX

Descripción

El **RV 3 FLEX** es el **rotavapor de nivel de entrada** ideal de la gama IKA®, diseñado para ofrecer un rendimiento versátil en laboratorios de **química, farmacéutica y biotecnología**. Perfecto para **investigación y desarrollo, producción y aseguramiento de la calidad**, este modelo combina seguridad, facilidad de uso y compatibilidad con los accesorios de vidrio de la serie RV 10.

Especificaciones técnicas

- Tipo de enfriamiento: **sin condensador**
- Motor: **DC**
- Rango de velocidad: **20 – 300 rpm**
- Tolerancia de velocidad: ±1 rpm (<100 rpm), ±1 % (>100 rpm)
- Elevador: **manual**, movimiento de 150 mm

ventas@abatec.com.mx

- Rango de temperatura: **ambiente – 99 °C**
- Dimensiones: **440 × 530 × 330 mm**
- Peso: **12 kg**
- Voltaje: **100 – 240 V** | Frecuencia: **50/60 Hz** | Consumo: **1400 W**
- Temperatura ambiental permitida: **5 – 40 °C**
- Humedad relativa permitida: **80 %**
- Clase de protección: **IP 20 (DIN EN 60529)**

ventas@abatec.com.mx