

Ultracongelador Blizzard HC VIP NU-99728J de 25,7 pies cúbicos (728 L) a -86 °C

Descripción

Descripción general

El **ultracongelador Blizzard NU-99729J** ofrece almacenamiento confiable a -86 °C para muestras críticas como células madre y vacunas. Su innovador sistema de control táctil permite gestionar inventarios con precisión y monitorizar alarmas visuales y sonoras. Gracias a su motor de frecuencia variable y refrigerantes HC ecológicos, cumple con certificación Energy Star para eficiencia y cuidado ambiental. Ideal para laboratorios que requieren alta capacidad y bajo consumo energético. Más modelos disponibles en nuestra categoría de congeladores ultrabajos.

Control de pantalla táctil para gestión avanzada

El **ultracongelador Blizzard NU-99729VFT** integra una interfaz táctil que facilita la gestión manual y digital del inventario, la creación de cuentas de usuario y el acceso a históricos de rendimiento. Este control avanzado, combinado con alertas auditivas y visuales, mejora la seguridad y la eficiencia en la manipulación de muestras valiosas.

Rendimiento optimizado y compatibilidad eléctrica

ventas@abatec.com.mx

Gracias a su variador de frecuencia (VFD), el **ultracongelador Blizzard NU-99729VFT** se adapta a múltiples voltajes (100-230 VCA), eliminando la necesidad de equipos adicionales y asegurando un funcionamiento silencioso y duradero. Esto lo hace adecuado para cualquier laboratorio con necesidades eléctricas diversas.

Seguimiento y registro de datos a largo plazo

El **ultracongelador Blizzard NU-99729VFT** monitorea y registra datos de temperatura por hasta diez años, facilitando la validación y auditorías según las normas vigentes, incluyendo directrices similares a USP 797.

Digitalización del inventario para mayor control

Con su sistema de control táctil, el **ultracongelador Blizzard NU-99729VFT** permite digitalizar el registro de muestras, facilitando el seguimiento y evitando pérdidas, optimizando así la gestión del laboratorio.

Aislamiento y seguridad avanzada

El congelador combina paneles aislados al vacío (VIP) y refrigerantes hidrocarburos (HC) para mantener temperaturas estables, reducir formación de escarcha y garantizar la seguridad de hasta 500 cajas de muestras. Su diseño asegura eficiencia y cumplimiento con políticas de laboratorio ecológico.

ventas@abatec.com.mx