

Controlador de vacío VC 10 lite

Descripción

El **VC 10 lite** es un **controlador de vacío universal** diseñado para la **evacuación controlada de gases y aire** en equipos de laboratorio, así como para tareas clásicas de **separación, filtración y secado**. Su instalación es rápida y sencilla, siendo compatible con las **bombas VACSTAR digital y VACSTAR lite**.

Información Técnica Controlador de vacío VC 10 lite

- **Diámetro de conexión:** 8 mm (succión, presión, ventilación)
- **Presión de entrada:** 1 – 1050 mbar
- **Rango de control:** 1 – 1100 mbar
- **Regulación de velocidad:** Analógica
- **Visualización:** TFT
- **Sensor de vacío:** Cerámica Al_2O_3

ventas@abatec.com.mx

- **Resolución:** 1 mbar
- **Rango temperatura gas:** 5 – 40 °C, hasta 200 °C máximo
- **Contador de tiempo:** Sí (1 s – 6000 min)
- **Material en contacto con el producto:** Al_2O_3, PTFE, FPM, PPS
- **Material de carcasa:** PBT
- **Fijación:** Soporte/pinza (16 mm)
- **Modos:** Manual, programa, función de gráfico, control de chiller, prueba de fugas al vacío
- **Dimensiones (An x Al x Pr):** 95 x 150 x 110 mm
- **Peso:** 1.284 kg

ventas@abatec.com.mx